

Olieskimmer Type A

Semi-professionel olieskimmer til fjernelse af uønskede lækolier i værktøjsmaskiners køle- smøremideltank.
Max temperature 40°C. Utrolig nem at installere uden brug af værktøj.

HJ TEKNIK
Maskinservice
77 77 80 80

Tel: +45 7777 8080
Fax.: +45 4083 3113
E-mail: lauritz@hjtm.dk
Web: www.hjtm.dk

Tekniske specifikationer.



Tilslutning: 230VAC 50Hz/ 24Vac 4 VA
Kapacitet: Max. 3,0 liter/olie pr. time*
Max bad temp.: 40°C / 104°F
pH arbejdsområde: 5-10
Udløb: Ø25mm
Dimensioner & vægt: Ø 80x110 mm. - 0,55 kg.
Båndbredde: 30mm
Båndlængde: 500mm (se reservedelsliste)**

*Kapacitetsmåling foretaget i ren olie

**Ønsker De andre båndlængder, kan De kontakte fabrikken eller deres forhandler.



Olieskimmer Type A er en meget kompakt og effektiv olieskimmer. Den er udført i rustfrie materialer og kan leveres elektropoleret eller glasblæst med mat overflade.

Type A er beregnet til fjernelse af lækolier fra værktøjsmaskiners køle/smøremiddel.

Olieskimmeren, der arbejder på sikkerhedsspændingen 24 Vac står på en meget kraftig permanent magnetfod og forbindelsesstangen kan med hånden bøjes således, at man altid kan indstille skimmeren til den rigtige arbejds højde og angrebsvinkel næsten uanset hvordan værktøjsmaskinens reservoir er opbygget. Se de to små billeder med eksempler på vanskelige opstillinger.

Type B kan alternativt bestilles, hvis De ønsker skimmeren leveret uden forbindelsesstang til placering ved reservoirkanten.

Alle olieskimmere, laves på vores leverandør fabrik i Frederikssund.



Type B i rustfrit mat look.